

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng màn hình Led tầng 4 nhà C1
tháng 12 năm 2021**

Kính gửi: Các Quý công ty

Căn cứ Quyết định số 8062/QĐ-BVT ngày 06/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng màn hình Led tầng 4 nhà C1 tháng 12 năm 2021;

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đề nghị **Quý Công ty** gửi báo giá Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng màn hình Led tầng 4 nhà C1 tháng 12 năm 2021.

(Bảng kê chi tiết đính kèm).

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí

Thời điểm gửi báo giá: Tháng 12 năm 2021

Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt

Địa điểm nhận báo giá: Phòng HCQT – BVĐK tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh

Di động: 02223.821.242

Chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCKT.



BẢNG KÊ CHI TIẾT

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 06/12/2021 của Giám đốc Bệnh viện)

Stt	Tên thiết bị	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Sửa chữa, bảo dưỡng màn hình Led P8 outdoor Kích thước: (5376 x 9216) mm = 49.5m ²			
	Module Led P8 outdoor	Led P8 outdoor Kích thước: 128 x 256mm Khoảng cách điểm ảnh: 8mm Loại bóng SMD3535 Mật độ điểm ảnh: 15.625dots/m ² Tần số quét: 1/4. Độ sáng: 5000cd/ m ²	Chiếc	35
	Card thu tín hiệu	Model: LINSN RV908M32 - Kích thước (mm): 93 x 140 - Điện áp vào: VDC 5V. - Giao tiếp: RJ 45 - Độ phân giải : 192x192px ~ 128x128px - Đặc tính khác: card nhiều màu, Tương thích các loại HUB - Có tối đa 12 Hub kết nối card module của cáp 16Pin. - Card hỗ trợ 12 là chứt HDMI màu đầu vào (cần thẻ truyền với chín thể hệ). - Sử dụng 18 là bộ xử lý tín hiệu, hỗ trợ tối đa cho mỗi RGB 18 là chứt (26 triệu giai đoạn) màu xám quy mô. - Hỗ trợ thẻ đơn 1024X256 pixel. - Các hỗ trợ thẻ duy nhất 24 bộ RGB dữ liệu. - Hỗ trợ 138 giải mã 595 giải mã nối tiếp và phương pháp giải mã khác. - Hỗ trợ phân cấp cao màn hình trong khi làm mới cao.	Chiếc	16

Nguồn chuyển mạch	Nguồn 5V60A - Output: 5 VDC /60A - Công suất: 300W Max - Input: 200-240VAC; 47-63Hz - Kích thước: L*W*H 212*81.5*30 mm - Khối lượng: 525 Gram - Nhiệt độ hoạt động: -30°C~60°C - Nhiệt độ kho lưu trữ: -40°C~80°C - Cách đấu nối cáp nguồn 220V vào 2 chân L & N, nếu có thể nên nối đất chân GND. - Nguồn có 3 đầu ra +5V và 3 đầu ra 0V.	Chiếc	12
Cáp mạng Commscope CAT5e	- Dòng sản phẩm: UTP - Chất liệu làm lõi dây: Dây đồng dạng cứng- solid, 24AWG, đồng nguyên chất. - Vỏ bọc cách điện: PE - Số sợi truyền tín hiệu: 4 cặp (8 dây) - Màu sắc: trắng sữa - Quy cách đóng gói: 305m/cuộn/thùng catton - Đường truyền hỗ trợ: 10/100/1000 mbps - Băng thông hỗ trợ: 200 Mhz	M	200
Nhân công	Nhân công sửa chữa, thay thế thiết bị: - Khảo sát đánh giá kiểm tra . - Điều chỉnh sửa chữa lỗi hỏng hóc - Thay thế vật tư, linh kiện. - Vận hành và đào tạo hướng dẫn sử dụng.	Công	10

* **Ghi chú:** Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hoàn công các sản phẩm theo yêu cầu của chủ đầu tư.